


Veiligheidskast Düperthal COMFORT Line XL 1 type 29-201266-051

Veiligheidskast Comfort XL volgens EN 14470-1 met een brandweerstand van 90 minuten (FWF90).

Conform de labonorm EN 14727.

GS/CE merkteken.



- Veiligheidskast met vleugeldeuren
- Buitenafmeting : 1195 x 595 x 2080 mm (B x D x H)
- Binnenafmeting : 1099 x 446 x 1830 mm (B x D x H)
- Gewicht : 469 kg
- Buitenwanden uit poedergecoat staal in RAL 7035 lichtgrijs
- Vleugeldeuren aan de buitenzijde in RAL 1018 zinkgeel
- Binnenwanden in RAL 7035 lichtgrijs
- De deuren zijn standaard met een geïntegreerde vastzetinrichting voorzien, in geval van brand worden de deuren automatisch gesloten d.m.v. een thermisch element.
 - Ergonomische plaatsing van het slot, bij de deurgreep, inclusief cylinderslot
 - Pneumatische opening van de kast door middel van een voetpedaal te bedienen.
 - Standaard inclusief mogelijkheid tot aarden van de kast. De binneninrichting is met de aardingslus aan de bovenzijde van de kast verbonden.
 - Stelvoeten met ruime steunen om de kast snel waterpas te plaatsen, dit zowel van buiten als via de binnenkant.
 - Ventilatie op ieder niveau in de kast. Optische controle-mogelijkheid van de

ventilatiekleppen. NW75.

- Het type 29-201266-051 COMFORT XL 1 is standaard voorzien van 10 vario-legborden in gepoedercoat interieur, inclusief sokkel.